


Průmyslová čtečka QR se síťovým modulem TCP/IP, pro výrobní linky, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

SKU: HD650-ETH | EAN: 5906935201183



Metoda skenování: automatická (po přiblížení kódu)

Podporovaná rozhraní: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Stupeň ochrany: IP65, zajišťuje ochranu proti vniknutí vody, prachu a nečistot.

Čitelné čárové kódy: 1D a 2D čárové kódy, včetně QR a DataMatrix, spolehlivé čtení kódů na pohyblivých výrobních linkách.

Průmyslová čtečka QR se síťovým modulem TCP/IP, pro výrobní linky, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

Model	HD650-ETH	Materiál	slitina hliníku
Potvrzení skenování	světelný A Zvukový Signál	Rozlišení	1280 x 800 px
Úhel snímání	horizontální 46° a vertikální 29°	Kontrast tisku	≥20%
Rozhraní	Ethernet, POE, USB typu C, RS232	Napájení	5-36 VDC
Provozní proud	300 mA ±5 % (typicky), 450 mA ±5 % (maximum)	Pohotovostní proud	100 mA ±5 %
Třída ochrany	IP65	Provozní teplota	-20 - 50°C
Skladovací teplota	-40°C - 70°C	Čitelné 1D kódy	Kód-A, Pharmacode, Plessey, Rovný 2 z 5, Rozšířená služba RSS, RSS-14, RSS-14 Limited, Složený kód, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR	Vnější rozměry	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Hmotnost	75 g	Rozměry balení	19 x 10 x 7,2 cm
Hmotnost s obalem	1 kg	Metoda skenování	automatically (after approaching the code)

