HD2600A

/ Produktový list

Čtečka QR se stojánkem a vestavěnou pamětí, bezdrátové připojení 2.4G a...

GTIN: 5906935203040



Způsob skenování: ručně (stisknutím tlačítka) / automaticky (po předložení kódu).

Bezdrátová komunikace: rádio 2.4G, Bluetooth 5.0

Kapacita vestavěné paměti: až 50 000 naskenovaných kódů

Typy čtených kódů: 1D a 2D čárové kódy, včetně QR kódů z papírových štítků a z obrazovek LCD a LED/OLED.

Další funkce: stojánek v balení, vestavěná paměť

HD2600A

/ Specifikace





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Procesor	ARM Cortex 32-bit
Světelný zdroj	LED 650 nm ± 10 nm
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Bezdrátová komunikace	2.4 G, bluetooth
Bezdrátový provozní dosah	100 m na volném prostranství pro rádiovou komunikaci, do 15 metrů před Bluetooth
Vestavěná paměť	Ano
Kapacita baterie	1800 mAh
Nabíjecí napětí	5V
Nabíjecí proud	1A
Doba nabíjení	4 hodiny
Pohotovostní doba	30 dní

HD2600A

/ Specifikace

Rozhraní	USB, Virtual COM
Rozměry zařízení	14,5 x 5 x 7,5 cm
Rozměry přijímače	2 x 1,5 x 0,5 cm
Rozměry stojanu	17,5 x 12 x 18,5 cm
Rozměry balení	18.5 x 12.5 x 8.5 cm
Hmotnost zařízení	240 g
Hmotnost s obalem	360 g
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 60 °C
Odolnost proti pádu	do 1,5 metru
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %
Čitelné 1D kódy	Matrice 2 z 5, microPDF, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, Mikro QR kód, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	Ano
USB přijímač	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný
Paměť kódů	až 50 000 naskenovaných kódů