HD67

/ Produktový list

Drátová USB laserová čtečka čárových kódů, ruční, programovatelná předpona a...

GTIN: 5905669434096



Způsob skenování: manuální (aktivace tlačítkem)

Zdroj světla: laser 650–670 nm

Rychlost skenování: 100 skenů za sekundu

Rozhraní: USB

Délka kabelu: 200 cm

Krytí: IP54

Další funkce: programovatelný prefix a suffix, kompatibilita s pokladnami

Obsah balení: čtečka, USB kabel, uživatelský manuál

HD67

/ Specifikace





Model	HD67
EAN	5905669434096
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Světelný zdroj	650–670 nm laser
Potvrzení skenování	Zvukový a vizuální signál (bzučák, LED)
Rychlost skenování	100 skenů za sekundu
Přesnost čtení	0,10 mm
Čtecí vzdálenost	25–600 mm
Délka kabelu	200 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	65 x 160 x 90 mm
Rozměry balení	210 x 115 x 85 mm
Hmotnost zařízení	160 g
Hmotnost s obalem	240 g
Provozní teplota	0 – 45 °C
Skladovací teplota	-40 - 60°C

Provozní vlhkost	5 – 95 %
Čitelné 1D kódy	EAN-128, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skenovací jednotka	Laser
Rozhraní	USB
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Stojan na čtečku	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1D (čárové)
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
USB přijímač	žádný