HD9100B

/ Produktový list

Průmyslový QR skener čárových kódů s dokovací stanicí, WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201305



Metoda skenování: manuální (aktivace tlačítkem)

Snímací modul: CMOS, čte 1D a 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Rychlost skenování: 500 skenů za sekundu

Bezdrátová komunikace: rádiový kanál 433 MHz, Bluetooth 4.1

Bezdrátový dosah: 10 m Bluetooth, 100–800 m v interiéru, 1200 m venku (radio)

Vestavěná paměť: 16 MB, až 50 000 kódů

Baterie: 1800 mAh, až 24 h (1D) / 16 h (2D)

Další funkce: dokovací stanice s nastavitelným stojanem, skenování z obrazovky, odolnost vůči pádu z 1,5 m

HD9100B

/ Specifikace





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	CMOS snímač
Procesor	ARM Cortex 32-bit
Potvrzení skenování	LED, bzučák, vibrace
Rychlost skenování	500 skenů za sekundu
Chybovost	1/5 000 000
Paměť kódů	16 MB (až 50 000 kódů)
Bezdrátová komunikace	433 MHz, bluetooth
Bezdrátový provozní dosah	10 m (Bluetooth), 100–800 m uvnitř, až 1200 m venku (rádio)
Kapacita baterie	1800 mAh
Doba provozu	Až 24 h (1D), až 16 h (2D)
Doba nabíjení	4 hodiny
Pohotovostní doba	30 dní
Odolnost proti pádu	do 1,5 metru

HD9100B

/ Specifikace

Rozměry zařízení	185 x 70 x 100 mm
Rozměry základny	180 x 100 x 75 mm
Rozměry balení	195 x 220 x 85 mm
Hmotnost zařízení	590 g
Hmotnost s obalem	770 g
Provozní teplota	-20 - 50°C
Skladovací teplota	-40 – 70 °C
Provozní vlhkost	5 – 95 %
Čitelné 1D kódy	ISBN, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Čitelné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Skenovací jednotka	CMOS
Rozhraní	USB
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Stojan na čtečku	Ano
Vestavěná paměť	Ano
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	Ano
Dlouhý dosah	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	Ano