

# Průmyslový dalekodosahový QR a čárový skener pro sklad s dokovací stanicí, WiFi Bluetooth HDWR HD4600-LR

SKU: HD4600-LR | EAN: 5906935201299



**Způsob snímání:** rucni (aktivace tlačítkem)

**Bezdrátová komunikace:** 2.4 GHz, Bluetooth

**Bezdrátový dosah:** až 100 m (2.4 GHz), až 10 m (Bluetooth)

**Cteci vzdálenost:** až 7 metru

## Průmyslový dalekodosahový QR a čárový skener pro sklad s dokovací stanicí, WiFi Bluetooth HDWR HD4600-LR

Model	HD4600-LR	Warranty	2 roky
Sensor type	CMOS	Rozlišení	2688 x 1520
Světelný zdroj	Zelený laserový zaměřovač 520 nm, 2 osvětlovací LED	Potvrzení skenování	LED, bzučák a vibrace
Čtecí vzdálenost	Až 7 metrů	Scanning angles	Náklon ±60°, šikmost ±60°, rotace 360°
Vestavěná paměť	Až 100 000 kódů	Bezdrátová komunikace	2.4 GHz, Bluetooth
Wireless range	Až 100 m (2.4 GHz), až 10 m (Bluetooth)	Kontrast tisku	≥30 %
Operating voltage	(3,3V-4,2V) ±5 %	Maximum current	480 mA
Battery capacity	2600 mAh	Doba nabíjení	4-6 hodin
Délka kabelu	1,2 m	Rozhraní	USB, Virtual COM
Degree of protection	IP67	Odolnost proti pádu	Až 7 metrů
Provozní teplota	-30 až 60 °C	Skladovací teplota	-30 až 70 °C
Provozní vlhkost	5 % až 95 %	Docking station dimensions	16,5 x 11 x 8,5 cm
Rozměry zařízení	10 x 7 x 17 cm	Rozměry balení	20 x 16 x 12 cm
Hmotnost	200 g	Hmotnost s obalem	500 g
Čitelné 1D kódy	Code 128, UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11	Čitelné 2D kódy	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code
Skenovací jednotka	CMOS	Čtené kódy	1d-2d
Metoda skenování	ručně (tlačítko)	Dokovací stanice	Ano
Stojan na čtečku	žádný	Dlouhý dosah	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano	USB přijímač	Ano

