HD4600-LR

/ Produktový list

Průmyslový dalekodosahový QR a čárový skener pro sklad s dokovací stanicí...

GTIN: 5906935201299



Zpusob snimani: rucni (aktivace tlacitkem)

Bezdratova komunikace: 2.4 GHz, Bluetooth

Bezdratovy dosah: az 100 m (2.4 GHz), az 10 m (Bluetooth)

Cteci vzdalenost: az 7 metru

Snimaci cidlo: CMOS (2688 x 1520)

Vnitrni pamet: az 100 000 kodu

Kapacita baterie: 2600 mAh

Stupen krytí: IP67

HD4600-LR

/ Specifikace





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Záruka	2 roky
Rozlišení	2688 x 1520
Světelný zdroj	Zelený laserový zaměřovač 520 nm, 2 osvětlovací LED
Potvrzení skenování	LED, bzučák a vibrace
Čtecí vzdálenost	Až 7 metrů
Úhel snímání	Náklon ±60°, šikmost ±60°, rotace 360°
Paměť kódů	Až 100 000 kódů
Bezdrátová komunikace	2.4 G, bluetooth
Bezdrátový provozní dosah	Až 100 m (2.4 GHz), až 10 m (Bluetooth)
Kontrast tisku	≥30 %
Pracovní napětí	(3,3V–4,2V) ±5 %
Maximální proud	480 mA
Kapacita baterie	2600 mAh
Doba nabíjení	4–6 hodin
Délka kabelu	1,2 m

HD4600-LR

Třída ochrany	IP67
Odolnost proti pádu	Až 7 metrů
Provozní teplota	-30 až 60 °C
Skladovací teplota	-30 až 70 °C
Provozní vlhkost	5 % až 95 %
Rozměry základny	16,5 x 11 x 8,5 cm
Rozměry zařízení	10 x 7 x 17 cm
Rozměry balení	20 x 16 x 12 cm
Hmotnost	200 g
Hmotnost s obalem	500 g
Čitelné 1D kódy	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matrice 2 z 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Čitelné 2D kódy	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Skenovací jednotka	CMOS
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Rozhraní	USB, Virtual COM
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Vestavěná paměť	Ano
Dokovací stanice	Ano
Stojan na čtečku	žádný
Dlouhý dosah	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	Ano