

Vestavitelný QR skenovací modul s 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

SKU: HD-SM820 | EAN: 5907614666910



Skenovací snímač: CMOS (640 x 480 px)
Čtené kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417)
RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)
Způsob skenování: automatický (bezdotykový)

Vestavitelný QR skenovací modul s 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

Model	HD-SM820	Warranty	2 roky
Sensor	CMOS 640 x 480 px	RFID Frequency	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Scanning Method	Automatické (aktivace bezkontaktně)	Scanning Angle	Rotace $\pm 360^\circ$, horizontální $\pm 70^\circ$, náklon $\pm 70^\circ$
Rozhraní	RS232	Device Dimensions	61 x 65 x 26 mm
Packaging Dimensions	190 x 100 x 50 mm	Hmotnost zařízení	40 g
Weight with Packaging	200 g	Operating Temperature	-10 - 60 °C
Storage Temperature	-40 - 70 °C	Operating Humidity	5 - 95 %
Readable 1D Codes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417
Skenovací jednotka	CMOS	Metoda skenování	ručně/automaticky
Stojan na čtečku	žádný	Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1D (čárové), 2D (vícerozměrné)	Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný	Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	žádný		

