HD-SM820

/ Produktový list

Vestavitelný QR skenovací modul s 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Skenovací snímač: CMOS (640 x 480 px)

Čtené kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Způsob skenování: automatický (bezdotykový)

Rozhraní: RS232

Čtení z displeje: ano (LCD, LED, OLED)

Rozměry zařízení: 61 x 65 x 26 mm

Hmotnost zařízení: 40 g

HD-SM820

/ Specifikace





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Záruka	2 roky
Senzory	CMOS 640 x 480 px
Frekvence kompatibilních RFID přívěsků a karet	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Úhel snímání	Rotace ±360°, horizontální ±70°, náklon ±70°
Rozměry zařízení	61 x 65 x 26 mm
Rozměry balení	190 x 100 x 50 mm
Hmotnost zařízení	40 g
Hmotnost s obalem	200 g
Provozní teplota	-10 – 60 °C
Skladovací teplota	-40 – 70 °C
Provozní vlhkost	5 – 95 %
Čitelné 1D kódy	GS1-128, Interleaved 2 of 5, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Čitelné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

HD-SM820

/ Specifikace

Skenovací jednotka	CMOS
Rozhraní	RS232
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu)
Stojan na čtečku	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	žádný