

Průmyslový stacionární QR skener čárových kódů, IP65, RS232, výrobní linka HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Snímací snímač: CMOS (1280 x 800 px)
Čtené kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)
Metoda snímání: automatická (přiblížení)
Rozhraní: RS232

Průmyslový stacionární QR skener čárových kódů, IP65, RS232, výrobní linka HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 roky
Housing Material	Hliník	Scan Confirmation	Zvukový a vizuální signál (bzučák, LED)
Rozlišení	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horizontální 46°, vertikální 29°
Print Contrast	≥20 %	Rozhraní	RS232
Napájení	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5 % (typicky), 450 mA ±5 % (max)
Standby Current	100 mA ±5 %	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50 °C	Storage Temperature	-40 - 70 °C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Hmotnost zařízení	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Skenovací jednotka	CMOS	Metoda skenování	automatically (after approaching the code)
Stojan na čtečku	žádný	Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1D (čárové), 2D (vícerozměrné)	Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný	Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
USB přijímač	žádný		

