HD650-RS232

/ Produktový list

Průmyslový stacionární QR skener čárových kódů, IP65, RS232, výrobní linka...

GTIN: 5906935201152



Snímací snímač: CMOS (1280 x 800 px)

Čtené kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Metoda snímání: automatická (přiblížení)

Rozhraní: RS232

Stupeň krytí: IP65

Materiál pouzdra: hliník

Napájení: 5–36 VDC

Rozměry zařízení: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Specifikace





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Záruka	2 roky
Materiál	Hliník
Potvrzení skenování	Zvukový a vizuální signál (bzučák, LED)
Rozlišení	1280 x 800 px
Úhel snímání	Horizontální 46°, vertikální 29°
Kontrast tisku	≥20%
Napájení	5-36 VDC
Provozní proud	300 mA ±5 % (typicky), 450 mA ±5 % (max)
Pohotovostní proud	100 mA ±5 %
Třída ochrany	IP65
Provozní teplota	-20 - 50°C
Skladovací teplota	-40 – 70 °C
Rozměry zařízení	36 x 43 x 24 mm
Hmotnost zařízení	75 g
Rozměry balení	190 x 100 x 72 mm

Hmotnost s obalem	100 g
Čitelné 1D kódy	GS1 DataBar Expanded, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5, Matrice 2 z 5, Složený kód, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Čitelné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Skenovací jednotka	CMOS
Rozhraní	RS232
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu)
Stojan na čtečku	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
USB přijímač	žádný