OPRINT-DA200N

/ Produktový list

Termální a termotransferová tiskárna štítků, stolní, LAN, 203 dpi, USB, RS232...

GTIN: 5907614664367



Způsob tisku: termální a termotransferový

Rozlišení: 203 dpi

Rychlost tisku: až 203 mm/s

Maximální šířka tisku: 104 mm

Komunikace: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Příkazové jazyky: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N

/ Specifikace





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Materiál	ABS
Metoda tisku	tepelný přenos, Termální
Rozlišení	203 dpi
Rychlost tisku	203 mm/s
Šířka tisku	104 mm
Délka tisku	25400 mm
Procesor	400 MHz, 32bitový, ARM9
Paměť	128 MB SDRAM
Pracovní napětí	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Rozhraní	USB 2.0, USB Host 2.0, RS232
Komunikace	LAN
Příkazové jazyky tiskárny	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximální šířka role	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DA200N

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Rozměry zařízení	19 x 19,8 x 28 cm
Rozměry balení	39,5 x 25,5 x 24 cm
Hmotnost	2,8 kg
Hmotnost s obalem	3,2 kg
Provozní teplota	5°C - 40°C
Skladovací teplota	-40°C - 60°C
Provozní vlhkost	25 ~ 85%
Skladovací vlhkost	10 ~ 90%
Tisknuté 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Prokládané 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tisknuté 2D kódy	Aztékové, DataMatrix, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mřížková matice, PDF 417, QR KÓD
Certifikáty	BIS, CB, CCC, CE, FCC