



Provozní frekvence: 902–928 MHz

Materiál: pěna

Dosah čtení: až 2,8 m na kovu, až 1,4 m mimo kov (ruční čtečka), až 4,5 m (stacionární čtečka)

Čip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Stupeň krytí: IP57

Rozměry: 60 × 25 × 1 mm

Balení: sada 30 nálepek



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Barva	bílá
Materiál	pěna
Provozní frekvence	902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Až 2,8 m na kov, až 1,4 m mimo kov (ruční čtečka), až 4,5 m (stacionární čtečka).
Typ IC	Ucode-8
Paměť	EPC 128 bitů, TID 96 bitů
Zápisové cykly	100 000krát
Uchování dat	až 50 let
Doporučená tiskárna	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Rozměry zařízení	60 x 25 x 1 mm
Hmotnost	45 g
Provozní teplota	-20 °C až +85 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +85 °C
Třída ochrany	IP57

Certifikáty

Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE