



**Provozní frekvence:** EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

**Materiál:** PPS

**Čtecí vzdálenost:** Až 1,9 metru (zapuštěné do betonu v hloubce 5 cm), až 6,6 metru (stacionární čtečka)

**Barva:** černá



|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              | TAG-U8-4601                                                                          |
| EAN                | 5906935200896                                                                        |
| Barva              | černá                                                                                |
| Materiál           | PPS                                                                                  |
| Vhodný povrch      | kovové povrchy                                                                       |
| Provozní frekvence | EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz                                                      |
| Čtecí vzdálenost   | Až 1,9 metru (zapuštěné do betonu v hloubce 5 cm), až 6,6 metru (stacionární čtečka) |
| Typ IC             | Alien Higgs-3 (k dispozici ve verzích Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+ atd.)         |
| Paměť              | EPC 96 bitů (až 480 bitů), USER 512 bitů, TID64 bitů                                 |
| Zápisové cykly     | 100 000krát                                                                          |
| Uchování dat       | až 50 let                                                                            |
| Rozměry zařízení   | 46,5 x 31,5 x 7,5 mm                                                                 |
| Otvory             | 3,6 mm x 2                                                                           |
| Hmotnost           | 120 g                                                                                |
| Provozní teplota   | -25°C až +100°C                                                                      |
| Skladovací teplota | -40°C až +150°C                                                                      |

**Třída ochrany**

IP68

**Certifikáty**

Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE