OPRINT-MA300B

/ Produktový list

Mobilní termální tiskárna štítků, Bluetooth, na baterii OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Metoda tisku: termální

Rozlišení: 203 dpi

Rychlost tisku: 120 mm/s

Rozhraní: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specifikace





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Rozlišení	203 dpi
Metoda tisku	Termální
Rychlost tisku	120 mm/s
Šířka tisku	72 mm
Délka tisku	50 km
Procesor	400 MHz, 32bitový, ARM9
Paměť	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Senzory	mezera, otevřený kryt, chybějící papír, konec papíru, přehřátí, horní černá značka
Napájení	vstup: AC 100–240 V, 50–60 Hz; výstup: DC 5 V, 2000 mA
Kapacita baterie	2500 mAh / 7,4 V, dobíjecí lithiová baterie
Rozhraní	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Připojovací porty	USB typu C
Otočení	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazové jazyky tiskárny	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

Typ role	Kontinuální papír, Štítky s černými značkami, Výsekové štítky
Maximální šířka role	30-80 mm
Režim odtržení papíru	odtrhávací hrana, ruční řezání
Rozměry zařízení	105 x 62 x 118 mm
Rozměry balení	20 x 15 x 7 cm
Hmotnost zařízení	450 g
Provozní teplota	0 - 50°C
Tisknuté 1D kódy	Codabar, EAN 13, EAN 8, ITF, Kód 128, Kód 39, Kód 93, Prokládané 2 z 5, UPC-A, UPC-E
Tisknuté 2D kódy	DataMatrix, PDF 417, QR KÓD