



Způsob tisku: termální a termotransferový

Rozlišení: 203 dpi

Rychlost tisku: 203 mm/s

Maximální šířka tisku: 104 mm

Další funkce: RFID, LAN, zásobník na štítky



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Metoda tisku	Termální, termotransfer (s podporou RFID)
Rozlišení	203 dpi
Rychlost tisku	203 mm/s
Šířka tisku	104 mm
Délka tisku	15 000 mm
Procesor	500 MHZ, 32 bitů, COTEXT-M7
RFID technology	Podpora tagů UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Paměť	16 MB Flash, 8 MB paměti SDRAM
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Příkazové jazyky tiskárny	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Maximální šířka role	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06 ~ 1,3 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

Label roll capacity	127 mm
Rozměry zařízení	19 x 19,8 x 28 cm
Čistá hmotnost	2,7 kg
Tisknuté 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Prokládané 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tisknuté 2D kódy	Aztékové, DataMatrix, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mřížková matice, PDF 417, QR KÓD
Provozní teplota	5°C - 40°C
Skladovací teplota	-40°C - 60°C
Provozní vlhkost	25 ~ 85%
Skladovací vlhkost	10 ~ 90%