# CTR13

/ Produktový list

Docházkový terminál pro RFID kartu/klíčenku 125 kHz, otisk prstu a PIN kód, USB, paměť až pro 1000...




**Typ ověření**: otisk prstu, heslo, RFID karta/klíčenka

**Technologie RFID**: ano

**Pracovní frekvence**: 125 kHz

**Max. počet zaměstnanců v databázi**: 1000

**Komunikace**: USB

**LAN**: ne

**Přídavná baterie**: ne

**Napájení**: 12V

# CTR13

/ Specifikace





| | |
|---|---|
| **Model** | CTR13 |
| **Záruka** | 1 rok |
| **Materiál** | ABS+PC |
| **Typ ověření** | otisk prstu, heslo, RFID karta 125 kHz |
| **Frekvence kompatibilních RFID přívěsků a karet** | RFID klíčenky a karty 125 kHz |
| **Max. počet zaměstnanců v databázi** | 1000 |
| **Max. počet otisků prstů v databázi** | 1000 |
| **Max. počet hesel v databázi** | 1000 |
| **Max. kapacita záznamů v databázi** | 100 000 |
| **Počet kláves** | 20 |
| **Displej** | 2,4palcový barevný TFT displej |
| **Jazyky** | 25 jazyků, mj. angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, nizozemština, švédština, dánština, polština, portugalština, ruština, turečtina, čínština, japonština, korejština |
| **Rozhraní** | USB |

| | |
|---|---|
| **Wiegand vstup/výstup** | WG26/WG34 |
| **Pracovní napětí** | DC12V |
| **Řízení přístupu** | externí magnetický dveřní senzor, dveřní zámek, dveřní spínač, zvonek, sabotážní spínač |
| **Třída ochrany** | IP54 |
| **Provozní teplota** | 0°C – 45°C |
| **Provozní vlhkost** | 20 ~ 80% |
| **Hmotnost zařízení** | 240 g |
| **Hmotnost s obalem** | 800 g |
| **Rozměry zařízení** | 20 x 7,81 x 2,93 cm |
| **Rozměry balení** | 23 x 15 x 12 cm |