HD26A

/ Produktový list

Čtečka čárových kódů, automatický skener, CCD matice HD26A

GTIN: 5907614662059



Typ skenovaných kódů: 1D čárové kódy z papírových štítků a obrazovek telefonů

Skenovací snímač: CCD matice

Režim skenování: ruční / automatický (bez použití rukou se stojanem)

Rychlost skenování: 200 skenů za sekundu

Dostupná rozhraní: USB, Virtual COM

Stupeň krytí: IP54

Sada obsahuje: skener, vyhrazený stojan, USB kabel, uživatelskou příručku

HD26A

/ Specifikace





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Potvrzení skenování	dva typy vydávaného zvuku
Rychlost čtení	200krát za sekundu
Přesnost čtení	0,10 mm
Chybovost	1/800 milionu
Kontrast tisku	min. 25%
Čtecí vzdálenost	0,5-500 mm
Délka kabelu	150 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	14,5 x 5 x 7,5 cm
Rozměry stojanu	17,5 x 12 x 18,5 cm
Rozměry balení	17,5 x 9 x 6 cm
Hmotnost zařízení	240 g
Hmotnost s obalem	360 g

Provozní teplota	0 až 45 °C
Skladovací teplota	-40 až 60 °C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %
Čitelné 1D kódy	BC-412., Codebar/NW7, IATA, Matrice 2 z 5, MSI/PLESSY, plný ASCII kód 39, Průmyslové 2 z 5, STD 2 z 5, všechny kódy UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Čtené kódy	1D (čárové)
Rozhraní	USB, Virtual COM
Skenovací jednotka	CCD
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Vestavěná paměť	žádný
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	žádný