HD42A

/ Produktový list

Drátový laserový snímač čárových kódů se stojanem HD42A

GTIN: 5905669434027



Typ skenovaných kódů: 1D čárové kódy

Zdroj světla: laser 650 nm

Režim skenování: ruční (spoušť) / automatický (hands-free se stojanem)

Rychlost skenování: 200 skenů za sekundu

Dostupná rozhraní: USB

Délka kabelu: 200 cm

Stupeň krytí: IP54

Další funkce: programovatelná předpona a přípona, stojan v sadě

HD42A

/ Specifikace





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Světelný zdroj	650 nm laser
Potvrzení skenování	Zvukový a vizuální signál
Rychlost skenování	200 skenů za sekundu
Šířka čtení	100 mm
Přesnost čtení	0,10–0,825 mm
Délka kabelu	200 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	65 x 135 x 90 mm
Vnější rozměry	153 x 175 x 260 mm
Rozměry balení	200 x 140 x 80 mm
Hmotnost zařízení	115 g
Hmotnost s obalem	235 g
Provozní teplota	0 – 45 °C

Skladovací teplota	-40 - 60°C
Provozní vlhkost	5 – 95 %
Čitelné 1D kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Skenovací jednotka	Laser
Rozhraní	RS232, USB
Metoda skenování	ručně/automaticky
Stojan na čtečku	Ano
Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1D (čárové)
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
USB přijímač	žádný