HD29A

/ Produktový list

Automatický snímač čárových kódů HD29A s kolébkou

GTIN: 5905669434010



Typ skenovaných kódů: 1D čárové kódy (laser)

Režim skenování: ruční (spoušť) / automatický (bez použití rukou se stojanem)

Rychlost skenování: 200 skenů za sekundu

Dostupná rozhraní: USB, USB Virtual COM, RS232

Programovatelný prefix/sufix: ano (včetně funkčních kláves F11, F9, F7 atd.)

Stupeň krytí: IP54

Sada obsahuje: skener, vyhrazený stojan, USB kabel, uživatelskou příručku

HD29A

/ Specifikace



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Materiál	ABS+PC
Světelný zdroj	650 nm laser
Spotřeba proudu	85 mA
Délka kabelu	200 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	65 x 165 x 90 mm
Rozměry stojanu	120 x 150 x 240 mm
Rozměry balení	220 x 130 x 90 mm
Hmotnost zařízení	200 g
Hmotnost s obalem	350 g
Provozní teplota	0 až 45 °C
Skladovací teplota	-40 až 60 °C
Provozní vlhkost	5 - 90%
Skladovací vlhkost	5 - 90%

Čitelné 1D kódy	Část 2 z 5, chinese code, Code 128 Full ASCII, plný ASCII kód 39, Trioptický kód 39, GS1 DataBar RSS ., IATA, MSI/Plessey, RSS varianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skenovací jednotka	Laser
Čtené kódy	1D (čárové)
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Vestavěná paměť	žádný
Dokovací stanice	žádný
Rozhraní	RS232, USB
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
USB přijímač	žádný
Rychlost skenování	200 skenů za sekundu
Potvrzení skenování	světelný signál, zvukový signál