HD-RD20XC

/ Produktový list

RFID skener, 13,56 MHz, kompatibilní s Mifare, kabelový, USB, kompaktní pro...

GTIN: 5907614660840



Frekvence provozu: 13,56 MHz

Rychlost čtení: až 200 ms

Způsob čtení: automaticky

Napájení: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specifikace





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Materiál	ABS
Metoda čtení	automaticky
Potvrzení čtení	Světelný a zvukový signál
Rychlost čtení	až 200 ms
Čtecí vzdálenost	0,5-80 mm
Čas mezi čteními	0,5 s
Provozní frekvence	13,56 MHz
Napájení	USB DC 5V
Rozhraní	USB
Délka kabelu	140 cm
Rozměry zařízení	94 x 60 x 10 mm
Rozměry balení	125 x 85 x 38 mm
Hmotnost zařízení	130 g
Hmotnost s obalem	300 g
Provozní teplota	-10 až 70 °C

Skladovací teplota	-20 až 80 °C
Provozní vlhkost	0 až 90 %
Skladovací vlhkost	0 až 90 %
Výstupní formát	Desetimístné desetinné číslo
Čitelné typy čipů	kompatibilní s MIFARE 1K S50, kompatibilní s MIFARE DESFire 2K, kompatibilní s MIFARE DESFire 4K, kompatibilní s MIFARE DESFire 8K, kompatibilní s MIFARE Plus S2K, kompatibilní s MIFARE Plus S4K, kompatibilní s MIFARE Plus X2K, kompatibilní s MIFARE Plus X4K, kompatibilní s MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216