

RFID skener, 13,56 MHz, Mifare, kabelový, USB, kompaktní pro počítač, čtečka tagů, HD-RD20XC

SKU: HD-RD20XC | EAN: 5907614660840



Frekvence provozu: 13,56 MHz

Rychlost čtení: až 200 ms

Způsob čtení: automaticky

Napájení: USB DC 5V

RFID skener, 13,56 MHz, Mifare, kabelový, USB, kompaktní pro počítač, čtečka tagů, HD-RD20XC

Model	HD-RD20XC	Materiál	ABS
Metoda čtení	automaticky	Potvrzení čtení	Světelný a zvukový signál
Rychlost čtení	až 200 ms	Čtecí vzdálenost	0,5-80 mm
Čas mezi čteními	0,5 s	Provozní frekvence	13,56 MHz
Napájení	USB DC 5V	Rozhraní	USB
Délka kabelu	140 cm	Rozměry zařízení	94 x 60 x 10 mm
Rozměry balení	125 x 85 x 38 mm	Hmotnost zařízení	130 g
Hmotnost s obalem	300 g	Provozní teplota	-10 až 70 °C
Skladovací teplota	-20 až 80 °C	Provozní vlhkost	0 až 90 %
Skladovací vlhkost	0 až 90 %	Výstupní formát	Desetimístné desetinné číslo
Čitelné typy čipů	Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216		

