HD26C

/ Produktový list

Skladový skener, čárové kódy, ruční HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Typ skenovaných kódů: 1D čárové kódy z papírových štítků a obrazovek telefonů

Skenovací senzor: CCD matice

Režim skenování: manuální (spoušťové tlačítko)

Rychlost skenování: 100 skenů za sekundu

Bezdrátová komunikace: rádio 2,4 GHz (USB přijímač součástí balení)

Vestavěná paměť: až 5000 naskenovaných kódů

Rozhraní: USB

Stupeň krytí: IP54

HD26C

/ Specifikace





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Materiál	ABS+PC
Světelný zdroj	CCD matice
Skenovací jednotka	CCD
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	LED (červená a modrá), Vydává dva druhy zvuků
Šířka čtení	200 mm
Rychlost skenování	100krát za sekundu
Přesnost čtení	0,10–0,825 mm
Chybovost	1/800 milionu
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz
Rozhraní	USB
Délka kabelu	150 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	14,5 x 5 x 7,5 cm
Rozměry přijímače	2 x 1,5 x 0,6 cm

Rozměry balení	17,5 x 9 x 6 cm
Hmotnost zařízení	175 g
Hmotnost s obalem	230 g
Provozní teplota	-10 až 40 °C
Skladovací teplota	-20 až 40 °C
Provozní vlhkost	5 až 85 %
Skladovací vlhkost	5 až 85 %
Čitelné 1D kódy	CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 z 5, INDUS 2 z 5, Matrice 2 z 5, ostatní jednorozměrné kódy., UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Vestavěná paměť	Ano
Stojan na čtečku	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dokovací stanice	žádný
Čtené kódy	1D (čárové)
USB přijímač	Ano
Dlouhý dosah	Žádný