HD-SL36A

/ Produktový list

Čtečka QR kódů Aztec pro registrační certifikáty se stojanem, kabelová...

GTIN: 5907614660918



Skenování: Ruční (na tlačítku) / automatické (po přiblížení ke kódu)

Typy čtených kódů: 1D a 2D čárové kódy včetně QR a aztéckého kódu z papírových štítků a obrazovek telefonů.

Stupeň ochrany: IP54

Další funkce: stojan na čtečku, možnost naprogramování předpony a přípony

HD-SL36A

/ Specifikace





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Skenovací jednotka	CMOS
Procesor	32bitový ARM
Rozlišení	640 x 480 px
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Rozhraní	USB, Virtual COM
Délka kabelu	150 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	16,3 x 6,8 x 8 cm
Rozměry základny	10,7 x 8 x 13 cm
Rozměry balení	10,5 x 8 x 24 cm
Hmotnost zařízení	360 g
Hmotnost s obalem	460 g
Provozní teplota	-10 až 50 °C

Skladovací teplota	- 20 - 60°C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %
Tisknuté 1D kódy	Codabar, Codablock F, GS1 Composite, GS1 DataBar, microPDF, MSI Plessey, Pharmacode Plessey, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Čitelné 2D kódy	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	Ano
USB přijímač	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný