HD-S92

/ Produktový list

Stacionární čtečka čárových kódů a snímač QR CMOS HD-S92

GTIN: 5907614661106



Typ: stacionární čtečka čárových a QR kódů

Snímač: CMOS matice

Skenování: manuální (tlačítko) / automatické (po přiblížení kódu)

Rychlost skenování: 2200 skenů za sekundu

Skenované kódy: 1D a 2D čárové kódy (včetně QR)

Rozhraní: USB

Odolnost proti pádu: do 1,5 m

HD-S92

/ Specifikace





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	Červená LED dioda
Rozlišení	640 x 480, 120 snímků za sekundu
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rychlost skenování	200 skenů za sekundu
Úhel snímání	otáčení: 0-360 stupňů, náklon: ± 65 stupňů, sklon: ± 6 5 stupňů
Kontrast tisku	min 25%
Chybovost	≤ 1/2 000 000
Pracovní napětí	5V DC
Provozní proud	390 mA (max.), 220 mA (typicky)
Délka kabelu	200 cm
Třída ochrany	IP54
Odolnost proti pádu	do 1,5 m
Rozměry zařízení	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Specifikace

Rozměry balení	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Hmotnost zařízení	300 g
Hmotnost s obalem	460 g
Provozní teplota	-20 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 85 °C
Provozní vlhkost	5% - 95%
Čitelné 1D kódy	BC-412., čínský poštovní kód, Codabar/NW7, IATA, italský lékárenský kód, Matrice 2 z 5, MSI/PLESSY, plný ASCII kód 39, Průmyslové 2 z 5, STD 2 z 5, všechny kódy UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Čitelné 2D kódy	aztécký kód, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	ručně/automaticky
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Rozhraní	USB
Vestavěná paměť	žádný
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný