

Stacionární čtečka čárových kódů a snímač QR CMOS HD-S92

SKU: HD-S92 | EAN: 5907614661106



Typ: stacionární čtečka čárových a QR kódů

Snímač: CMOS matice

Skenování: manuální (tlačítko) / automatické (po přiblížení kódu)

Rychlost skenování: 2200 skenů za sekundu

Stacionární čtečka čárových kódů a snímač QR CMOS HD-S92

| | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---|
| Model | HD-S92 | Záruka | 2 roky |
| Zdroj světla | Červená LED dioda | Optické rozlišení | 640 x 480 , 120 snímků za sekundu |
| Metoda skenování | Manuální (na tlačítku) / automatické (po přiblížení se ke kódu) | Potvrzení skenování | světelný a zvukový signál |
| Rychlost skenování | 200 skenů za sekundu | Úhel snímání | otáčení: 0-360 stupňů, náklon: ± 65 stupňů, sklon: ± 6 5 stupňů |
| Kontrast tisku | min 25% | Míra chybovosti | ≤ 1/2 000 000 |
| Elektrické napětí | 5V DC | Provozní proud | 390 mA (max.), 220 mA (typicky) |
| Rozhraní | USB | Délka kabelu | 200 cm |
| Stupeň ochrany | IP54 | Odolnost proti pádům | do 1,5 m |
| Rozměry zařízení | 12 x 11 x 5,3 cm | Rozměry balení | 13,5 x 10,5 x 5,5 cm |
| Hmotnost zařízení | 300 g | Hmotnost zařízení s obalem | 460 g |
| Provozní teplota | -20 až 60 °C | Skladovací teplota | -40 až 85 °C |
| Provozní vlhkost | 5% - 95% | Čitelné 1D kódy | Kód 39, plný ASCII kód 39, kód 32, kód 128, kód 93, kód 11, Codabar/NW7, všechny kódy UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), prokládaný kód 2 z 5 (ITF), STD 2 z 5, průmyslový kód 2 z 5, maticový kód 2 z 5, čínský poštovní kód, IATA, MSI/PLESSY, italský lékárenský kód, BC-412. |
| Čitelné 2D kódy | QR kód, Data Matrix, PDF417, aztécký kód, Maxicode | Skenovací jednotka | CMOS |
| Čtené kódy | 1D (čárové), 2D (vícerozměrné) | Čtení kódů z LCD obrazovky | Ano |
| Vestavěná paměť | žádný | Dokovací stanice | žádný |
| Dlouhý dosah | Žádný | Stojan na čtečku | žádný |
| USB přijímač | žádný | | |

