HD-RD30C

/ Produktový list

Kabelová čtečka karet RFID kompatibilních s MIFARE a UNIQUE, 125 kHz + 13,56...

GTIN: 5907614660857



Frekvence provozu: 125 kHz, 13,56 MHz

Způsob čtení: automaticky

Potvrzení odečtu: světelný a zvukový signál

Napájení: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Specifikace





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Materiál	ABS
Metoda čtení	automaticky
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rychlost čtení	až 200 ms
Čtecí vzdálenost	0,5-80 mm
Čas mezi čteními	0,5 s
Provozní frekvence	125 kHz, 13,56 MHz
Napájení	USB DC 5V
Rozhraní	USB
Rozměry zařízení	105 x 68 x 10 mm
Rozměry balení	125 x 85 x 38 mm
Hmotnost zařízení	140 g
Hmotnost s obalem	310 g
Provozní teplota	-10 až 70 °C
Skladovací teplota	-20 až 80 °C

Provozní vlhkost	0 až 90 %
Skladovací vlhkost	0 až 90 %
Výstupní formát	Desetimístné desetinné číslo
Čitelné typy čipů	EM4100, EM4200, EM4305, kompatibilní s MIFARE 1K S50, kompatibilní s MIFARE DESFire 2K, kompatibilní s MIFARE DESFire 4K, kompatibilní s MIFARE DESFire 8K, kompatibilní s MIFARE Plus S2K, kompatibilní s MIFARE Plus S4K, kompatibilní s MIFARE Plus X2K, kompatibilní s MIFARE Plus X4K, kompatibilní s MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100