

Kabelová čtečka karet RFID MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz, připojení k počítači přes USB, mini skener RFID HD-RD30C

SKU: HD-RD30C | EAN: 5907614660857



**Frekvence provozu:** 125 kHz, 13,56 MHz

**Způsob čtení:** automaticky

**Potvrzení odečtu:** světelný a zvukový signál

**Napájení:** USB DC 5V

# Kabelová čtečka karet RFID MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz, připojení k počítači přes USB, mini skener RFID HD-RD30C

Model	HD-RD30C	Materiál	ABS
Metoda čtení	automaticky	Potvrzení skenování	světelný A Zvukový Signál
Rychlost čtení	až 200 ms	Čtecí vzdálenost	0,5-80 mm
Čas mezi čteními	0,5 s	Provozní frekvence	125 kHz, 13,56 MHz
Napájení	USB DC 5V	Rozhraní	USB
Rozměry zařízení	105 x 68 x 10 mm	Rozměry balení	125 x 85 x 38 mm
Hmotnost zařízení	140 g	Hmotnost s obalem	310 g
Provozní teplota	-10 až 70 °C	Skladovací teplota	-20 až 80 °C
Provozní vlhkost	0 až 90 %	Skladovací vlhkost	0 až 90 %

Výstupní formát

Desetimístné desetinné číslo

Čitelné typy čipů

Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K, EM4100, EM4200, EM4305, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577

