HD340-RS232

/ Produktový list

Čtečka QR 2D kódů se snímačem CMOS, stacionární s kabelem RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Typ: stacionární (stolní) čtečka QR a čárových kódů

Rozhraní: RS232

Režim skenování: automatický (snímač pohybu, při přiblížení kódu)

Rychlost skenování: až 200 skenů za sekundu

Senzor: CMOS

Naskenované kódy: 1D a 2D čárové kódy (včetně QR, Data Matrix) z tištěných štítků a obrazovek telefonů/LCD.

Odolnost proti pádu: až 1,6 metru

Další funkce: konfigurovatelný prefix/sufix, vhodné pro integraci s pokladnami

HD340-RS232

/ Specifikace





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Záruka	2 roky
Barva	černá
Materiál	ABS
Světelný zdroj	LED
Rozlišení	644x488
Potvrzení skenování	pípnutí
Rychlost skenování	200 skenů za sekundu
Úhel snímání	360 stupňů
Napájení	5V
Odolnost proti pádu	do 1,6 metru
Rozměry zařízení	8 x 6,8 x 5,3 cm
Rozměry balení	17 x 9 x 6 cm
Hmotnost zařízení	135 g
Hmotnost s obalem	170 g

HD340-RS232

Čitelné 1D kódy	Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, Rozšířená služba RSS, RSS s omezením, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	žádný
Rozhraní	RS232, Virtual COM
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu)
USB přijímač	žádný