


Čtečka QR 2D kódů se snímačem CMOS, stacionární s kabelem RS232 HD340

SKU: HD340-RS232 | EAN: 5907614664503



Typ: stacionární (stolní) čtečka QR a čárových kódů

Rozhraní: RS232

Režim skenování: automatický (snímač pohybu, při přiblížení kódu)

Rychlost skenování: až 200 skenů za sekundu

Čtečka QR 2D kódů se snímačem CMOS, stacionární s kabelem RS232 HD340

Model	HD340-RS232	Záruka	2 roky
Barva	černá	Materiál	ABS
Zdroj světla	LED	Matrix	CMOS
Rozlišení	644x488	Potvrzení skenování	pípnutí
Rychlost skenování	200 skenů za sekundu	Úhel snímání	360 stupňů
Napájení	5V	Rozhraní	RS232, virtuální COM
Odolnost proti pádu	do 1,6 metru	Rozměry zařízení	8 x 6,8 x 5,3 cm
Rozměry balení	17 x 9 x 6 cm	Hmotnost zařízení	135 g
Hmotnost s obalem	170 g	Čitelné 1D kódy	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CodaBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, CODE 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded.
Čitelné 2D kódy	QR, DataMatrix, PDF417, Micro QR, HanXin	Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1D (čárové), 2D (vícerozměrné)	Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný	Stojan na čtečku	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano	Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	automatically (after approaching the code)	USB přijímač	žádný

