# SECUREENTRY-AC100

/ Produktový list

Venkovní systém kontroly přístupu pomocí karet RFID, voděodolný...

GTIN: 5907614668778




**Typ ověření**: RFID karta 125 kHz, PIN kód

**Max. počet uživatelů**: 1000

**Max. počet RFID karet**: 1000

**Rozhraní**: Wiegand 26 / Wiegand 34

**Vzdálenost čtení**: 1–6 cm

**Napájení**: DC 12V ± 10%, 0,1A

**Kryt**: vodotěsný ABS, vhodný pro venkovní použití

**Provozní teplota**: 0°C až 45°C

# SECUREENTRY-AC100

/ Specifikace





| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-AC100 |
| **EAN** | 5907614668778 |
| **Záruka** | 1 rok |
| **Výrobní materiál** | ABS |
| **Typ zařízení** | Systém kontroly přístupu pomocí karet RFID, externí heslo |
| **Podporované karty RFID** | 125 kHz |
| **Rozhraní** | Wiegand 26/ Wiegand 34 |
| **Další funkce** | kabelové ovládání zvonku, výstup Wiegand, kontrola přístupu, ovládání spínače |
| **Typ ověření** | Karta RFID, heslo |
| **Max. počet zaměstnanců v základně** | 1000 |
| **Max. počet karet RFID** | 1000 |
| **Čtecí vzdálenost** | 1-6 cm |
| **Počet tlačítek** | 13 |
| **Osvětlení tlačítek** | ano |
| **Kontrola přístupu** | ano |

# SECUREENTRY-AC100



| | |
|---|---|
| **Napětí** | DC12V±10% , proud: 0,1 A |
| **Klávesnice** | silikonové klíče |
| **Provozní teplota** | 0~45°C |
| **Skladovací teplota** | -20~ 60°C |
| **Provozní vlhkost** | 40%~90%90 |
| **Skladovací vlhkost** | %~90% |
| **Rozměry výrobku** | 11 x 6 x 2,2 cm |
| **Rozměry balení** | 13,5 x 9,8 x 3,5 cm |
| **Hmotnost výrobku** | 50 g |
| **Hmotnost výrobku s obalem** | 100 g |