# SECUREENTRY-ML200

/ Produktový list

Elektromagnetický zámek pro kontrolu přístupu k předním dveřím...

GTIN: 5907614668815



**Typ zařízení**: Dvouvodičový elektromagnetický zámek pro jednokřídlové vstupní dveře

**Magnetická přidržovací síla**: Až 280 kg

**Napětí**: DC 12V a 24V

**Pracovní vstupní proud**: 450 mA

**Tolerance napětí**: 115%

**Monitorovací výstup**: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. stav dveří)

**Provozní teplota**: -10°C až 55°C

**Kompatibilní dveře**: dřevěné a bezrámové skleněné

# SECUREENTRY-ML200

/ Specifikace





| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-ML200 |
| **EAN** | 5907614668815 |
| **Záruka** | 1 rok |
| **Typ zařízení** | Dvoudrátový elektromagnetický zámek pro jednokřídlé vstupní dveře |
| **Výkon magnetu** | Do 280 kg |
| **Napětí** | DC12V a 24V |
| **Vstupní provozní proud** | 450 mA |
| **Tolerance napětí** | 115% |
| **Výstup pro monitorování magnetického senzoru** | (SPDT 1A 12V DC), dálkově monitoruje stav zamčení nebo odemčení dveří. (N.C. výstup - dveře otevřené; N.O. výstup - dveře zavřené). |
| **Provozní teplota** | -10-55°C |
| **Provozní vlhkost** | 0-95 % bez kondenzace |
| **Rozměry zámku** | (D) 25 x (Š) 4,8 x (V) 2,6 cm |
| **Velikost montážní desky** | (D) 25 x (Š) 2,5 x (V) 0,6 cm |
| **Velikost kotevní desky** | (D) 18 x (Š) 3,8 x (V) 1,1 cm |
| **Speciální povrchová úprava magnetu a kotevní desky** | zinek |

| | |
|---|---|
| **Rozměry balení** | 26,7 x 6,5 x 6 cm |
| **Hmotnost výrobku** | 1,85 kg |
| **Hmotnost s obalem** | 5 kg |