

# Elektromagnetický zámek pro kontrolu přístupu k předním dveřím SecureEntry-ML200

SKU: SecureEntry-ML200 | EAN: 5907614668815



**Typ zařízení:** Dvouvodičový elektromagnetický zámek pro jednokřídlové vstupní dveře

**Magnetická přidržovací síla:** Až 280 kg

**Napětí:** DC 12V a 24V

**Pracovní vstupní proud:** 450 mA

# Elektromagnetický zámek pro kontrolu přístupu k předním dveřím SecureEntry-ML200

Model	SecureEntry-ML200	Záruka	1 rok
Typ zařízení	Dvoudrátový elektromagnetický zámek pro jednokřídlé vstupní dveře	Výkon magnetu	Do 280 kg
Napětí	DC12V a 24V	Vstupní provozní proud	450 mA
Tolerance napětí	115%	Výstup pro monitorování magnetického senzoru	(SPDT 1A 12V DC), dálkově monitoruje stav zamčení nebo odemčení dveří. (N.C. výstup - dveře otevřené; N.O. výstup - dveře zavřené).
Provozní teplota	-10-55°C	Provozní vlhkost	0-95 % bez kondenzace
Rozměry zámku	(D) 25 x (Š) 4,8 x (V) 2,6 cm	Velikost montážní desky	(D) 25 x (Š) 2,5 x (V) 0,6 cm
Velikost kotevní desky	(D) 18 x (Š) 3,8 x (V) 1,1 cm	Speciální povrchová úprava magnetu a kotevní desky	zinek
Rozměry balení	26,7 x 6,5 x 6 cm	Hmotnost výrobku	1,85 kg
Hmotnost s obalem	5 kg		

