SECUREENTRY-CR30LF

/ Produktový list

Kontrola přístupu pomocí karet 125 kHz RFID čtečka odolná proti vodě IP66...

GTIN: 5907614668853



Typ zařízení: venkovní čtečka karet RFID (pouze čtečka, vyžaduje externí ovladač)

Technologie RFID: 125 kHz (čipy standardu EM)

Rozhraní: Wiegand 26

Dosah čtení: 0–5 cm

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -40°C do +60°C

Napájení: 9–18V DC, ≤30 mA

Rozměry: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Záruka	1 rok
Typ zařízení	Čtečka RFID s kontrolou přístupu
Podporované karty RFID	125 kHz
Rozhraní	Wiegand 26
Typ ověření	Karta RFID
Čtecí vzdálenost	0-5 cm
Kontrola přístupu	ano
Napětí	9-18 V DC
Stupeň ochrany	IP66
Čitelné typy čipů	EM
Provozní proud	≤30mA
Provozní teplota	-40°C - 60°C
Provozní vlhkost	10%-98%
Rozměry výrobku	12 x 7,5 x 2 cm
Rozměry balení	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Hmotnost výrobku	155 g
Hmotnost výrobku s obalem	195 g