# SECUREENTRY-HL300

/ Produktový list

Elektronická klika RFID pro kontrolu přístupu pomocí karty s otiskem prstu...

GTIN: 5907614668945



**Typ ověření**: otisk prstu, PIN kód, RFID karta 13,56 MHz, aplikace TUYA, mechanický klíč

**Kapacita databáze uživatelů**: 300 (otisky prstů, hesla, karty)

**Senzor otisků prstů**: polovodičový FPC

**Provozní frekvence**: 13,56 MHz (Mifare 1)

**Napájení**: 12V (8x AA 1,5V alkalické baterie; podporuje externí nouzové napájení USB)

**Kompatibilní tloušťka dveří**: 35–120 mm

**Další funkce**: alarm proti sabotáži, alarm nízkého stavu baterie, dotyková klávesnice, podpora aplikace TUYA smart

# SECUREENTRY-HL300

/ Specifikace





| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-HL300 |
| **EAN** | 5907614668945 |
| **Záruka** | 1 rok |
| **Výrobní materiál** | slitina hliníku |
| **Typ zařízení** | elektronická klika se zámkem a kontrolou přístupu |
| **Podporované karty RFID** | 13,56 MHz |
| **Typy ověření** | Heslo, otisk prstu, karta RFID, aplikace TUYA, klíč |
| **Čtečka otisků prstů** | polovodičový FPC |
| **Počet správců v základně** | 9 |
| **Kapacita uživatelů v základně** | 300 (otisk prstu, heslo, karta) |
| **Hlasové zprávy** | Snadné nastavení pomocí inteligentních hlasových pokynů |
| **Klávesnice** | standardní dotyková klávesnice |
| **Další funkce** | Alarm nízkého napájení, tamper alarm, dotyková klávesnice, spolupráce s aplikací TUYA |
| **Délka hesla** | 6-8 číslic |
| **Provozní napětí** | 12V (8ks alkalických baterií AA 1,5V, lze použít externí nouzový zdroj USB) |

| | |
|---|---|
| **Klidový proud** | < 50-56µA |
| **Provozní proud** | > 250µA |
| **Správný typ dveří** | dveře z nerezové oceli, dveře proti vloupání, měděné dveře, dřevěné dveře |
| **Tloušťka dveří** | 35-120 mm |
| **Zadlabávací drážka** | 60 x 68 |
| **Rozměry zámku** | 36,8 x 7,5 x 2,4 cm |
| **Rozměry balení** | 22,5 x 44,7 x 14 cm |
| **Hmotnost zařízení** | 1 kg |
| **Hmotnost s obalem** | 4 kg |
| **Provozní teplota** | -10 °C ~ 60 °C |
| **Provozní vlhkost** | 20% ~ 93% |