

# Napájecí zdroj pro zařízení kontroly přístupu, DC12V, proud 5A, kovové pouzdro SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



**Vstupní napětí:** AC100-240V, 50-60 Hz

**Výstupní napětí:** DC12V

**Výstupní proud:** 5A

**Zpoždění elektrického zámku:** 0-10 s (nastavitelné)

# Napájecí zdroj pro zařízení kontroly přístupu, DC12V, proud 5A, kovové pouzdro SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Záruka	1 rok
Typ zařízení	napájení zařízení pro kontrolu přístupu	Vstupní proud	AC100-240V
Výstupní napětí	DC12V	Výstupní proud	5A
Vstupní frekvence	50~60Hz	Rozsah ladění výstupního proudu	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilita nabíjení	1 % typické hodnoty	Stabilita výstupu	0,5 % typické hodnoty
Špičková hodnota	100mVp-p typická hodnota	Doba podržení	typická hodnota při plném zatížení je 200 ms
Provozní teplota	-20 °C - 65 °C	Ochrana proti přetížení	všechny výstupní svorky jsou chráněny proti zkratu.
Zpoždění elektrického blokování	0-10 s	Rozměry zařízení	13 x 7,5 x 5 cm
Rozměry balení	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Hmotnost zařízení	300 g
Hmotnost s obalem	400 g		

