SECUREENTRY-PS30-5A

/ Produktový list

Napájecí zdroj pro zařízení kontroly přístupu, DC12V, proud 5A, kovové...

GTIN: 5907614669034



Vstupní napětí: AC100-240V, 50-60 Hz

Výstupní napětí: DC12V

Výstupní proud: 5A

Zpoždění elektrického zámku: 0-10 s (nastavitelné)

Provozní teplota: -20 °C až 65 °C

Skříň: kov

Ochrana proti přetížení: ano (všechny výstupní svorky)

Rozměry: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Záruka	1 rok
Typ zařízení	napájení zařízení pro kontrolu přístupu
Vstupní proud	AC100-240V
Výstupní napětí	DC12V
Výstupní proud	5A
Vstupní frekvence	50~60Hz
Rozsah ladění výstupního proudu	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilita nabíjení	1 % typické hodnoty
Stabilita výstupu	0,5 % typické hodnoty
Špičková hodnota	100mVp-p typická hodnota
Doba podržení	typická hodnota při plném zatížení je 20 ms
Provozní teplota	-20 °C - 65 °C
Ochrana proti přetížení	všechny výstupní svorky jsou chráněny proti zkratu.
Zpoždění elektrického blokování	0-10 s

Rozměry zařízení	13 x 7,5 x 5 cm
Rozměry balení	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Hmotnost zařízení	300 g
Hmotnost s obalem	400 g