SECUREENTRY-AC400

/ Produktový list

Přístupový systém, čtečka karet RFID a PIN, Wiegand 26, 125 kHz, dotyková...

GTIN: 5907614669423



Typ ověření: RFID karta 125 kHz, PIN kód

Provozní frekvence: 125 kHz

Rozhraní: Wiegand 26 Output

Napájecí napětí: DC 9V – 16V (standardně 12V)

Pracovní proud: 70 mA

Klávesnice: dotyková klávesnice

Kryt: vodotěsný

Provozní teplota: -20°C až +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Záruka	1 rok
Vzdálenost čtení	5-10 cm
Typ zařízení	Čtečka kontroly přístupu pro karty RFID
Typ ověření	Karta RFID, heslo
Provozní frekvence	125 kHz
Typ čtených karet	EM
Rychlost odezvy	méně než 0,2 sekundy
Komunikační vzdálenost	100 m
Přenos dat	v reálném čase
Světelný signál	vestavěná LED dioda (dvoubarevná LED dioda)
Zvukový signál	vestavěný reproduktor (bzučák)
Zvukově-světelná signalizace	po přiložení registrované karty ke čtečce bliká červená LED zeleně a ozve se zvukový signál.
Klávesnice a klíče	dotyková klávesnice
Odolnost	ochrana proti vniknutí vody

SECUREENTRY-AC400

/ Specifikace

Napětí	DC 9V - 16V, standardní DC12
Provozní proud	70 mA
Kontrola přístupu	ano
Rozhraní	Výstup Wiegand 26
Provozní teplota	-25 °C - 75 °C
Provozní vlhkost	10%-90%
Rozměry produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Rozměry balení	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Hmotnost produktu	200 g
Hmotnost produktu s balením	400 g