SECUREENTRY-AC500

/ Produktový list

Čtečka RFID pro bezkontaktní kartu a heslo, klávesnice pro kontrolu přístupu...

GTIN: 5907614669454



Typ ověření: bezkontaktní karta RFID / klíčenka, PIN kód

Provozní frekvence: 125 kHz

Provozní napětí: DC 12V

Rozhraní: Wiegand 26

Max. počet uživatelů v paměti: 2 000 karet a hesel

Stupeň krytí: IP65 (odolné proti vodě a prachu)

Materiál pouzdra: zinková slitina, stříbrná

SECUREENTRY-AC500

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Záruka	1 rok
Výrobní materiál	odolná slitina zinku
Barva	stříbro
Podporované karty RFID	EM
Frekvence provozu	125 kHz
Typ zařízení	Čtečka kontroly přístupu pro kartu RFID a heslo
Typ ověření	Karta RFID, heslo
Čtecí vzdálenost	> 10 cm
Počet tlačítek	13
Kontrola přístupu	ano
Provozní napětí	DC12V
Statický proud	< 8mA
Otevírací proud blokády	< 1000mA
Rozhraní	Wiegand 26
Stupeň ochrany	IP65

Provozní teplota	-10°C - 70°C
Provozní vlhkost	10% - 90%
Rozměry výrobku	12 x 1,8 x 5,6 cm
Rozměry balení	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Hmotnost výrobku	500 g
Hmotnost výrobku s obalem	700 g