

Čtečka pro kontrolu přístupu pro karty RFID 13,56 MHz a hesla, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, dotyková klávesnice, kompaktní SecureEntry-AC800HF

SKU: SecureEntry-AC800HF | EAN: 5907614669898



Typ ověření: RFID karta (13,56 MHz), PIN heslo

Pracovní frekvence: 13,56 MHz

Napájení: DC 9V-16V (standardně 12V)

Čtecí dosah: 5-10 cm

Čtečka pro kontrolu přístupu pro karty RFID 13,56 MHz a hesla, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, dotyková klávesnice, kompaktní SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Záruka	1 rok
Typ zařízení	Čtečka kontroly přístupu pro kartu RFID a heslo	Frekvence provozu	13,56 MHz
Typ ověření	Karta RFID, heslo	Rychlost reakce	méně než 0,2 sekundy
Čtecí vzdálenost	5-10 cm	Kontrola přístupu	ano
Světelný signál	dvoubarevná LED dioda	Zvukový signál	vestavěný reproduktor (bzučák)
Komunikační vzdálenost	100 metrů	Přenos dat	v reálném čase
Provozní napětí	DC 9V - 16V, standardní 12V	Provozní proud	70mA
Rozhraní	Wiegand 26 nebo 34	Provozní teplota	-25 °C - 75 °C
Provozní vlhkost	10%-90%	Rozměry výrobku	8,6 x 8,6 x 2 cm
Rozměry balení	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Hmotnost výrobku	100 g
Hmotnost výrobku s obalem	300 g		

