

Kontrola přístupu, čtečka karet RFID 13,56 MHz, odolná proti vniknutí vody, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Typ ověření: RFID karta 13.56 MHz
Standard RFID: ISO 14443A/B (kompatibilní s Mifare)
Rozhraní: Wiegand 26/34
Dosah čtení: 3-10 cm

Kontrola přístupu, čtečka karet RFID 13,56 MHz, odolná proti vniknutí vody, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Model | SecureEntry-CR50HF | Záruka | 1 rok |
| Typ zařízení | Čtečka RFID s kontrolou přístupu | Typ ověření | Karta RFID |
| Výrobní materiál | kov | Rychlost reakce | méně než 0,2 sekundy |
| Rozsah přiblížení | 3-10 cm | Komunikační vzdálenost | 100 metrů |
| Přenos dat | v reálném čase | Provozní napětí | DC9V-16V, standardní 12V |
| Provozní proud | 70 mA | Světelný signál | Vestavěná LED dioda (dvoubarevná LED dioda) |
| Zvukový signál | Vestavěný reproduktor (bzučák) | Audiovizuální signalizace | po přiložení registrované karty ke čtečce bliká červená LED dioda zeleně a ozve se zvukový signál. |
| Rozhraní | Wiegand 26/34 | Podporované karty RFID | 13,56 MHz Mifare |
| Kontrola přístupu | ano | Stupeň ochrany | IP68 |
| Provozní teplota | -25 °C až 75 °C | Provozní vlhkost | 10%-90% |
| Rozměry výrobku | 12 x 6,5 x 2,1 cm | Rozměry balení | 14,2 x 9,2 x 4,3 cm |
| Hmotnost výrobku | 400 g | Hmotnost výrobku s obalem | 500 g |

