SECUREENTRY-AC900HF

/ Produktový list

Samostatná kontrola přístupu pro karty RFID a 13,56 mHz heslo...

GTIN: 5907614669973



Typ ověření: karta RFID (13.56 MHz, Mifare), PIN kód

Pracovní frekvence: 13.56 MHz

Max. uživatelů v paměti: 1000

Vzdálenost čtení: 2–10 cm

Rozhraní: Wiegand 26 Output

Provozní napětí: DC 12V ±12%

Reléový výstup: DC 12V / 3A

Kryt: kov

SECUREENTRY-AC900HF

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Záruka	1 rok
Typ zařízení	samostatný přístupový řadič
Provozní frekvence	13,56 mHz
Max. počet zaměstnanců v databázi	1000
Vzdálenost čtení	2-10 cm
Klávesnice a klíče	dotyk
Čitelné typy čipů	Mifare
Rozhraní	Wiegand 26
Provozní napětí	DC 12V +- 12%
Provozní proud	1,2A
Blokovací relé	DC 12V/3A
Provozní teplota	0°C ~ 45°C
Provozní vlhkost	40% - 90%
Rozměry produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Rozměry balení	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Hmotnost produktu	200 g
Hmotnost produktu s balením	400 g