HD-S63-RS232

/ Produktový list

Čtečka QR a čárových kódů, drátová, stacionární, kabel RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



Typ: stacionární (stolní) čtečka QR a čárových kódů

Rozhraní: RS232 (kabel je součástí dodávky)

Skenování: automatické (po přiblížení kódu)

Senzor: CMOS matrix

Naskenované kódy: 1D a 2D čárové kódy včetně QR, Data Matrix, PDF417.

Stupeň ochrany: IP54 (odolnost proti prachu a stříkající vodě)

Kompatibilita: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Specifikace





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Záruka	2 roky
Senzory	640x480 CMOS
Potvrzení skenování	zvukové a světelné signály
Podporované operační systémy	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Délka kabelu	170 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Rozměry balení	18 x 16,8 x 12,1 cm
Hmotnost zařízení	370 g
Hmotnost s obalem	528 g
Provozní teplota	0 až 60 °C
Skladovací teplota	-20 až 60 °C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %

Čitelné 1D kódy	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Čitelné 2D kódy	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	žádný
Rozhraní	RS232
Stojan na čtečku	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Skenovací jednotka	CMOS
USB přijímač	žádný
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu)
Vestavěná paměť	žádný
Dlouhý dosah	Žádný