HD150

/ Produktový list

Čtečka QR a čárových kódů, drátová, stacionární, USB, LCD displej pro snímání...

GTIN: 5906935200728



Typ matrice: CMOS

Metoda skenování: Ruční (na tlačítku) / automatický (po přiblížení se ke kódu)

Čtení kódů: 1D a 2D čárové kódy, včetně QR, kódy vytištěné na papírových štítcích a zobrazené na obrazovkách LCD.

Rozhraní: USB

HD150





Model	HD150
EAN	5906935200728
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Rozlišení	1280 x 800 px
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rozhraní	USB
Třída ochrany	IP54
Odolnost proti pádu	do 1,5 metru
Skladovací teplota	-40°C - 70°C
Provozní vlhkost	0 až 95 %
Čitelné 1D kódy	COOP25, ITF, ITF-14, ITF6, KÓD 16K, KÓD 49, Matrix25, Plessey, Průmyslové 2 z 5, RSS, Standard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

Rozměry zařízení	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Rozměry balení	16 x 5,5 x 13 cm
Hmotnost	75 g
Hmotnost s obalem	100 g
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný