TAG-U8-3002

/ Produktový list

Průmyslový tag RFID, odolný vůči vysokým teplotám, kyselinám a zásadám...

GTIN: 5906935200872



Provozní frekvence: EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

Materiál: PEEK

Vhodný povrch: kovové povrchy

Čtecí dosah: až 3 m (ruční čtečka), až 6 m (pevná čtečka)

Typ čipu: NXP UCODE 8

Provozní teplota: -40 °C až +150 °C

Stupeň krytí: IP68, IP69K

Pevnost v tlaku: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Specifikace



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Barva	černá
Materiál	PEEK
Vhodný povrch	kovové povrchy
Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Od 3 m (ruční čtečka) do 6 m (stacionární čtečka).
Typ IC	NXP UCODE 8
Paměť	EPC 128 bitů, TID 96 bitů
Cykly zápisu	100 000krát
Ukládání dat	až 50 let
Rozměry	41 x 29 x 11,8 mm
Otvory	2,3 mm x 4
Hmotnost	19 g
Pracovní teplota	-40 °C až +150 °C
Skladovací teplota	-60 °C až +250 °C
Stupeň ochrany IP	IP68, IP69K

Pevnost v tlaku	150 MPa
Certifikace	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE