

Montážní šrouby s RFID tagy 865-868MHz, Tag-H3-M16, sada 5 kusů

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Provozní frekvence: EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

Materiál: ocel

Dosah čtení: až 120 cm (ruční čtečka), až 200 cm (stacionární čtečka)

Typ čipu: Alien Higgs-3

Montážní šrouby s RFID tagy 865-868MHz, Tag-H3-M16, sada 5 kusů

Model	Tag-H3-M16-5	Barva	stříbrně šedá
Materiál	ocel	Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Až 120 cm (ruční čtečka), až 200 cm (stacionární čtečka)	Typ IC	Mimozemský Higgsův boson-3
Paměť	EPC 96 bitů (až 480 bitů), USER 512 bitů, TID 64 bitů	Cykly zápisu	100 000krát
Ukládání dat	Až 50 let	Rozměry	Šroub M16, 16 x 24 mm
Hmotnost	250 g	Pracovní teplota	-40°C až +100°C
Skladovací teplota	-40°C až +150°C	Stupeň ochrany IP	IP68
Certifikace	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE		