HD2600A

/ Datenblatt

QR-Reader mit Standfuß und integriertem Speicher, drahtlos 2.4G und Bluetooth...

GTIN: 5906935203040



Scanning-Methode: manuell (durch Tastendruck) / automatisch (nach Vorlage des Codes)

Drahtlose Kommunikation: 2.4G-Funk, Bluetooth 5.0

Eingebaute Speicherkapazität: bis zu 50.000 gescannte Codes

Gelesene Codetypen: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR-Codes von Papieretiketten und von LCD- und LED/OLED-Bildschirmen

Zusätzliche Merkmale: inklusive Ständer, integrierter Speicher

HD2600A

/ Technische Daten





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Prozessor	ARM Cortex 32-Bit
Lichtquelle	650 nm ± 10 nm LED
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Drahtlose Kommunikation	2.4 G, bluetooth
Drahtlose Reichweite	100 m in offenen Räumen für den Funkverkehr, do 15 metrov vor Bluetooth
Eingebauter Speicher	Ja
Akkukapazität	1800 mAh
Ladespannung	5V
Ladestrom	1A
Ladezeit	4 Stunden
Standby-Zeit	30 Tage

Schnittstelle	USB, Virtual COM
Abmessungen des Geräts	14,5 x 5 x 7,5 cm
Abmessungen des Empfängers	2 x 1,5 x 0,5 cm
Abmessungen des Ständers	17,5 x 12 x 18,5 cm
Verpackungsmaße	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Gerätegewicht	240 g
Gewicht mit Verpackung	360 g
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 60 °C
Fallfestigkeit	bis zu 1,5 Meter
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95 %
Lesbare 1D-Codes	Matrix 2 von 5, microPDF, Gerade 2 z 5, Telepen, Trioptisch, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, Mikro-QR-Code, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dockingstation	Nein
Leserständer	Ja
USB-Empfänger	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein
Codespeicher	bis zu 50.000 gescannte Codes