HD67

/ Datenblatt

Kabelgebundener USB-Laser-Barcodescanner, handgeführt, programmierbares...

GTIN: 5905669434096



Scanmethode: manuell (per Taste aktiviert)

Lichtquelle: 650–670 nm Laser

Scangeschwindigkeit: 100 Scans pro Sekunde

Schnittstelle: USB

Kabellänge: 200 cm

Schutzklasse: IP54

Zusatzfunktionen: programmierbares Präfix und Suffix, Kassensystem-kompatibel

Lieferumfang: Scanner, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

HD67

/ Technische Daten





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Lichtquelle	650–670 nm Laser
Scanbestätigung	Akustisches und optisches Signal (Summer, LED)
Scangeschwindigkeit	100 Scans pro Sekunde
Lesegenauigkeit	0,10 mm
Leseentfernung	25–600 mm
Kabellänge	200 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	65 x 160 x 90 mm
Verpackungsmaße	210 x 115 x 85 mm
Gerätegewicht	160 g
Gewicht mit Verpackung	240 g
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 - 60°C

Betriebsfeuchtigkeit	5–95 %
Lesbare 1D-Codes	EAN-128, Industriell 2 von 5, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scan-Engine	Laser
Schnittstelle	USB
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Leserständer	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
USB-Empfänger	Nein