HD9100B

/ Datenblatt

Industrie-QR-Barcodescanner mit Dockingstation, WLAN Bluetooth, eingebautem...

GTIN: 5906935201305



Scanmethode: manuell (per Tastendruck)

Scan-Modul: CMOS, liest 1D und 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Scangeschwindigkeit: 500 Scans pro Sekunde

Kabellose Kommunikation: 433-MHz-Funk, Bluetooth 4.1

Kabellose Reichweite: 10 m Bluetooth, 100–800 m in Innenräumen, 1200 m im Freien (Funk)

Integrierter Speicher: 16 MB, bis zu 50.000 Codes

Akku: 1800 mAh, bis zu 24 h (1D) / 16 h (2D)

Weitere Funktionen: Dockingstation mit verstellbarem Ständer, Bildschirm-Scanning, sturzfest bis 1,5 m

HD9100B

/ Technische Daten





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Garantie	2 Jahre
Lichtquelle	CMOS-Sensor
Prozessor	ARM Cortex 32-Bit
Scanbestätigung	LED, Summer, Vibration
Scangeschwindigkeit	500 Scans pro Sekunde
Fehlerrate	1/5.000.000
Codespeicher	16 MB (bis zu 50.000 Codes)
Drahtlose Kommunikation	433 MHz, bluetooth
Drahtlose Reichweite	10 m (Bluetooth), 100–800 m Innenbereich, bis zu 1200 m Außenbereich (Funk)
Akkukapazität	1800 mAh
Betriebszeit	Bis zu 24 h (1D), bis zu 16 h (2D)
Ladezeit	4 Stunden
Standby-Zeit	30 Tage
Fallfestigkeit	bis zu 1,5 Meter

Abmessungen des Geräts	185 x 70 x 100 mm
Abmessungen der Basis	180 x 100 x 75 mm
Verpackungsmaße	195 x 220 x 85 mm
Gerätegewicht	590 g
Gewicht mit Verpackung	770 g
Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5–95 %
Lesbare 1D-Codes	Industriell 2 von 5, ISBN, Matrix 2 von 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Scan-Engine	CMOS
Schnittstelle	USB
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Leserständer	Ja
Eingebauter Speicher	Ja
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Ja
Große Reichweite	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Ja