HD4600-LR

/ Datenblatt

Industrie-Langstrecken-QR-Barcodescanner für Lager mit Dockingstation, WLAN...

GTIN: 5906935201299



Scanmethode: manuell (per Taste aktiviert)

Kabellose Kommunikation: 2,4 GHz, Bluetooth

Kabellose Reichweite: bis zu 100 m (2,4 GHz), bis zu 10 m (Bluetooth)

Lesereichweite: bis zu 7 Meter

Scan-Engine: CMOS (2688 x 1520)

Interner Speicher: bis zu 100.000 Codes

Akkukapazität: 2600 mAh

Schutzklasse: IP67

HD4600-LR

/ Technische Daten





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garantie	2 Jahre
Auflösung	2688 x 1520
Lichtquelle	Grüner Laser-Zielstrahl 520 nm, 2 Beleuchtungs-LEDs
Scanbestätigung	LED, Summer und Vibration
Leseentfernung	Bis zu 7 Meter
Scanwinkel	Neigung ±60°, Schräge ±60°, Rotation 360°
Codespeicher	Bis zu 100.000 Codes
Drahtlose Kommunikation	2.4 G, bluetooth
Drahtlose Reichweite	Bis zu 100 m (2,4 GHz), bis zu 10 m (Bluetooth)
Druckkontrast	≥30 %
Arbeitsspannung	(3,3V–4,2V) ±5 %
Maximaler Strom	480 mA
Akkukapazität	2600 mAh
Ladezeit	4–6 Stunden
Kabellänge	1,2 m

Schutzklasse	IP67
Fallfestigkeit	Bis zu 7 Meter
Betriebstemperatur	-30 bis 60 °C
Lagertemperatur	-30 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5% bis 95%
Abmessungen der Basis	16,5 x 11 x 8,5 cm
Abmessungen des Geräts	10 x 7 x 17 cm
Verpackungsmaße	20 x 16 x 12 cm
Gewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	500 g
Lesbare 1D-Codes	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matrix 2 von 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Lesbare 2D-Codes	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Scan-Engine	CMOS
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Eingebauter Speicher	Ja
Dockingstation	Ja
Leserständer	Nein
Große Reichweite	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Ja