HD630

/ Datenblatt

Kabelgebundener USB-QR- und Barcodescanner mit LCD-Anzeige, handgeführt HDWR... GTIN: 5907614664329



Scan-Methode: manuell (per Knopfdruck)

Gelesene Codes: 1D und 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) von Etiketten und Bildschirmen

Scan-Geschwindigkeit: 300 Scans pro Sekunde

Schnittstelle: USB (kabelgebunden)

Bildschirmlesefähigkeit: LCD, LED/OLED, Smartphone-Displays

Sturzfestigkeit: bis zu 1,8 Meter

Lichtquelle: 617nm LED

Lieferumfang: Scanner, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

HD630

/ Technische Daten





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garantie	2 Jahre
Lichtquelle	617-nm-LED
Scanbestätigung	Akustisches und optisches Signal (Summer, LED)
Scangeschwindigkeit	300 Scans pro Sekunde
Fallfestigkeit	Bis zu 1,8 Meter
Abmessungen des Geräts	18 x 10 x 8 cm
Verpackungsmaße	20 x 12 x 10 cm
Gewicht	215 g
Gewicht mit Verpackung	275 g
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Lesbare 1D-Codes	Industriell 2 von 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Lesbare 2D-Codes	Aztekencode, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Scan-Engine	CMOS
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Schnittstelle	USB
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Eingebauter Speicher	Nein
Dockingstation	Nein
Leserständer	Nein
Große Reichweite	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Nein